

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr MSX-161020

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST MSX
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk na bazie spoiw organicznych, rozcieńczalny wodą, do stosowania na zewnątrz na ścianach i słupach
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka notyfikowana:
Nie dotyczy

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST MSX	
Przepuszczalność pary wodnej, kategoria (grubość powłoki 3 mm)	V ₂	4.2. EN 15824:2009
Absorpcja wody, kategoria (grubość warstwy 3,0 mm)	W ₃	4.3. EN 15824:2009
Przyczepność do podłoża betonowego, (z farbą gruntującą Greinplast XP)	≥ 1,0 MPa	4.4 EN 15824:2009
Trwałość	NPD	4.5 EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna)	P = 50% λ _{10,dry} = 0,61 W/m·K P = 90% λ _{10,dry} = 0,66 W/m·K	4.6 EN 15824:2009
Klasa reakcji na ogień - przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/m ² - przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m ²	C F	4.7 EN 15824:2009
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki wyrobu	wg Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, 20.10.2016r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684