

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TMG-150624

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST TMG
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Tynk lekki gipsowy nakładany mechanicznie, do stosowania wewnątrz budynków,
- B4/50/2**
3. Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)

Jednostka notyfikowana:
Nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	A1	5.1.1. EN 13279-1:2008
Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych [dB]	NPD	5.1.3.1. EN 13279-1:2008
Opór cieplny [m ² ·k/W]	NPD	5.1.4. 13279-1:2008
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych:	Patrz: Karta Charakterystyki	wg Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Pogorzelec

Krasne, dnia 24.06.2015 r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684