

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TA-180126

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST TA
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych, do stosowania na ścianach zewnętrznych i słupach.
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST TAB GREINPLAST TAK	
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	EN 15824:2009
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność (*)	≥ 1,1 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień - przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/m ² - przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m ²	klasa C klasa F	
Substancje niebezpieczne	patrz: Karta Charakterystyki	

(*) z farbą gruntującą Greinplast F

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzalec
Dział Badawczo-Rozwojowy
Paweł Pogorzalec
KIEROWNIK

Krasne, dnia 12.03.2018r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684