

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TAN-180126

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST TAN
 - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych, do stosowania na ścianach zewnętrznych i słupach.
 - Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
 - System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
 - Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	GREINPLAST TAN	
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	EN 15824:2009
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność (*)	≥ 1,5 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	klasa C	
Substancje niebezpieczne	patrz: Karta Charakterystyki	

(*) z farba gruntującą Greinplast F

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Pogorzelec

Krasne, dnia 12.03.2018r.

 **GREINPLAST**
 Sp. z o.o.
 36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684