

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr TP-170130

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST TPB
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk na bazie spoiw organicznych, do stosowania na zewnątrz na ścianach i słupach.
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 15824:2009 (PN-EN 15824:2010)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V ₂	EN 15824:2009
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność do betonu (*)	≥ 1,5 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna)	λ _{10,dry} ≤ 0,45 W/(m·K), P = 50% λ _{10,dry} ≤ 0,49 W/(m·K), P = 90%	
Klasa reakcji na ogień - przy zużyciu wyrobu <3,5 kg/m ² - przy zużyciu wyrobu ≥3,5 kg/m ²	C F	
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta Charakterystyki	

(*) z farba gruntującą Greinplast PP

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK


GREINPLAST
 Sp. z o.o.
 36-007 KRASNE 512B
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, 01.03.2018r., wydanie 2