

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr ESF-190823

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ESF
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych, typ F-INT-EXT
Uszczelniacz do złączy w pomieszczeniach sanitarnych, typ S
- Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 – dla badań typu
System 3 – dla reakcji na ogień
- Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012 (PN-EN 15651-1:2013)
EN 15651-3:2012 (PN-EN 15651-3:2013)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
GINGER CEBTP, nr 0074
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność: - Odporność na spływanie - Utrata objętości	≤ 3 mm ≤ 20 %	
- Właściwości mechaniczne (wydłużenie): przy stałym wydłużeniu po działaniu wody *	Spełnia wymagania	
Trwałość	Spełnia wymagania	
Przyrost mikrobiologiczny	0	

* **Kondycjonowanie:** Metoda A

Podłoże: szklane, bez gruntu

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju



GREINPLAST
CHEMIA BUDOWLANA
PIONU JAKOŚCI I ROZWOJU
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Główny techniczny kierownik pionu
Krasne, dnia 27.11.2019 r.



GREINPLAST
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684