

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr GG-160831

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST GG
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - **Tynk gipsowy cienkowarstwowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (B2/20/2)**
 - **Masa szpachlowa wykończeniowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych (2B)**
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)
EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008)

Jednostka notyfikowana:
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień (przyjęta bez badań, zawartość substancji organicznych < 1%)	A1	5.1.1. EN 13279-1:2008 +4.1. EN 13963:2005+AC:2006
Izolacja akustyczna [dB]	NPD	5.1.3.1. EN13279-1:2008
Opór cieplny [m ² ·k/W]	NPD	5.1.4. EN13279-1:2008
Wytrzymałość złącza na zginanie [N]	NPD	4.2. EN13963:2005+AC:2006
Substancje niebezpieczne:	Patrz: Karta Charakterystyki	wg Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK

Krasne, dnia 03.11.2016r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684