

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZB20-220707

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST ZB 20
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrób do niekonstrukcyjnych napraw betonu, do stosowania w budynkach i pracach inżynierskich.
- Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4 – dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
- Norma zharmonizowana:
EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R2	EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %	
Przyczepność	≥ 0,8 MPa	
Ograniczony skurcz/pęcznienie	NPD	
Odporność na karbonatyzację	NPD	
Moduł sprężystości	NPD	
Kompatybilność cieplna Część 1. Zamrażanie-rozmarzanie Przyczepność po 50 cyklach	≥ 0,8 MPa	
Odporność na poślizg	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Absorpcja kapilarna	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Reakcja na ogień	Klasa A1 *	
Substancje niebezpieczne	NPD	

* przyjęta bez badań, zawartość substancji organicznych ≤ 1,0 %

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju


Paweł Pogorzalec
mgr inż. Paweł Pogorzalec
Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju

Krasne, dnia 03.03.2026r