

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr GM-190218

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GREINPLAST GM/KGP**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach i ścianach działowych.**
3. Producent:  
**Greinplast®**  
**Greinplast Sp. z o.o.**  
**36-007 Krasne 512B**  
**POLSKA**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 15824:2017**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**nr 1487, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$\geq 0,5$ MPa	EN 15824:2017
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju**

  
Pion Jakości i Rozwoju  
mgr inż. Paweł Pogorzalec  
Główny technolog  
Kierownik pionu

Krasne, dnia 01.04.2026r